



11 PVC, PE, AFDICHTMIDDELEN



PVC-0 Manchet drukbuizen 12.5 bar (NL)

De URATOP® manchetsbuis is een slagvaste, zeer sterke en robuuste lichtgewicht buis. Geschikt voor irrigatie en (drink)water toepassingen, in woningen, stallen, landbouw tuinen en parken, sportvelden en golfbanen. Drinkwater gecertificeerd voor Spanje (NEN ISO 16422) en Frankrijk (NEN EN 12873). Door de polymeer vezelconstructie is deze buis met een dunnere wanddikte tot 50% sterker dan een conventionele buis van dezelfde drukklasse.



Maat	URATOP klasse 500	Conventionele buis
ø 110	1.61 kg/mtr	2.70 kg/mtr
ø 160	3.05 kg/mtr	5.71 kg/mtr
ø 200	4.41 kg/mtr	8.90 kg/mtr

- Hoge bestandheid tegen breuk en corrosie
- Verlijmbaar
- Manchetafdichting bestaat uit PP ring plus EPDM pakking
- Kleur: lichtblauw (RAL 5015)
- Milieuvriendelijk: CO2 uitstoot van 0% t.o.v. 25% voor PVC-U en PE/PP
- Zeer soepel en vormvast. Kans op breuk is nihil door de flexibele polyvezel constructie; na impact keert de buis terug in de oorspronkelijke vorm.
- Max. temperatuur 45°C.

Netto werk lengte: 6 mtr.

Drukverliestabel per 100 mtr. (bar)

Debiet	ø 110	ø 140	ø 160	ø 200
20 m³/uur	0,042	0,014	0,007	-
38 m³/uur	0,134	0,043	0,022	0,007
74 m³/uur	0,455	0,140	0,073	0,023
182 m³/uur	-	-	0,383	0,124

NIEUW

Codenummer	Prijs €	Maat	Debiet	Mtr. per pallet
3.30.800	12,00	110 x 2.0 mm	Lengte: 6.17 mtr *	46 m³
3.30.805	16,85	140 x 2.5 mm	Lengte: 6.19 mtr *	75 m³
3.30.810	24,30	160 x 2.8 mm	Lengte: 6.22 mtr *	98 m³
3.30.820	34,55	200 x 3.5 mm	Lengte: 6.23 mtr *	153 m³

***) Netto werk lengte: 6 mtr.**



12,5 bar buis

Maat	Soort	Debiet	Oppervlak
110 x 2.0 mm	Blauw	46 m³	88,20 cm
110 x 5.3 mm		41 m³	77,56 cm
125 x 6.0 mm		52 m³	100,23 cm
140 x 2.5 mm	Blauw	75 m³	143,06 cm
160 x 2.8 mm	Blauw	98 m³	187,14 cm
160 x 7.7 mm		86 m³	164,14 cm
200 x 3.5 mm	Blauw	153 m³	292,40 cm
200 x 9.6 mm		134 m³	256,60 cm